DUAL-POWER

rundutec®
Hobby Start- und
Versorgungsbatterien

- rundutec® Deep Cycle Marine Batterien (DCM)
- rundutec® Camping Freizeit Solar Start- & Versorungsbatterien (CFS)

www.rundutec.de

www.rundutec.de

rundutec® Deep Cycle Marine Batterien

rundutec® Deep Cycle Start- & Versorungsbatterie

rundutec® Nr.	Ah	CCA	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Boden-leiste	Layout Bild	Endpol
RNU080DCM	80	480	257	172	222	B1	+, -	Marine Twin
RNU090DCM	90	540	302	172	240	B1	+, -	Marine Twin
RNU100DCM	100	600	330	172	225	B0	+, -	Marine Twin

- Ideal für Marine und Wohnmobileinsatz (Zyklenfest)
- Einsatz als Start- & Versorgungsbatterie (Doppel-Polanschluss)
- Völlig wartungsfrei nach EN-Norm, sofort einbaufertig (Super Maintenance Free)
- Kalzium/Kalzium Streckmetalltechnologie
- Sehr geringe Selbstentladung, lange lagerfähig
- EPC-Ladezustandskontrolle (Easy Power Check)

rundutec® Camping Freizeit Solar Start- & Versorungsbatterien

rundutec® CFS AGM DUAL-POWER Batterien

rundutec® Nr.	Ah	CCA	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Bodenleiste	Layout Bild	Endpol	Technologie
RNU060CFS	60	680	242	175	190	B3	-, +	1	AGM
RNU070CFS	70	760	278	175	190	B3	-, +	1	AGM
RNU080CFS	80	800	315	175	190	B3	-, +	1	AGM
RNU095CFS	95	850	353	175	190	B3	-, +	1	AGM
RNU105CFS	105	950	393	175	190	B3	-, +	1	AGM

- Ventilgeregelte Blei-Säure-Vlies-Batterie (VRLA)
- Völlig wartungsfrei nach EN-Norm, sofort einbaufertig (Super Maintenance Free)
- Bestes Tiefladungsverhalten, Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- Speziell für Einbau im Innenraum geeignet (keine Entgasung, auslaufsicher)
- Einsatz als Start- & Versorgungsbatterie (Rundpol)
- Sehr geringe Selbstentladung, lange lagerfähig

rundutec® CFS EFB DUAL-POWER Batterien

rundutec® Nr.	Ah	CCA	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Bodenleiste	Layout Bild	Endpol	Technologie
RNU060CFSRH	60	560	242	175	190	B3	-, +	1	EFB
RNU065CFSRK	65	650	278	175	175	B3	-, +	1	EFB
RNU070CFSRH	70	650	278	175	190	B3	-, +	1	EFB
RNU075CFSRK	75	730	315	175	175	B3	-, +	1	EFB
RNU080CFSRH	80	730	315	175	190	B3	-, +	1	EFB
RNU095CFSRH	95	900	353	175	190	B3	-, +	1	EFB
RNU110CFSRH	110	950	398	175	190	B3	-, +	1	EFB

- Weiterentwickelte High Performance Blei-Säure-Batterie
- Völlig wartungsfrei nach EN-Norm, sofort einbaufertig (Super Maintenance Free)
- Gutes Tiefladungsverhalten
- Weniger sulfatierungsanfällig
- Einsatz als Start- & Versorgungsbatterie (Rundpol)
- EPC-Ladezustandskontrolle (Easy Power Check)
- Sehr geringe Selbstentladung, lange lagerfähig